

Hauptmerkmale

- UWQHD Auflösung
- 1500R curved Bildschirm
- 100Hz Bildwiederholfrequenz
- 2x 5W Lautsprecher
- 99% SRGB Farbraum
- Integrierte Dockingstation mit USB Typ-C und Ethernet



SuperClear® VA
PANEL



400cd/m²
HELLIGKEIT



3.840 x 1.440
AUFLÖSUNG



5ms
REAKTIONSZEIT



1500R
CURVED



99% SRGB
FARBRAUM



3.2
USB-C




Rj45
ETHERNET

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG3456C ist ein 34-Zoll-Monitor mit gebogenem Bildschirm, UWQHD-Auflösung (3440 x 1440) und Eye ProTech-Technologie, die für eine beeindruckende Bildqualität und verbesserten Augenkomfort sorgt. Er eignet sich perfekt für Multitasking und Produktivität und wird mit der integrierten Software vDisplay Manager geliefert, mit der Sie die Anzeigeanordnungen anpassen und Shortcuts über die Bildschirmsteuerung zuweisen können. Mit USB-C- und Ethernet-Konnektivität dient dieser Docking-Monitor als kompletter Hub für Lade-, Daten-, Netzwerk- und Peripheriegeräte, was das Kabelmanagement vereinfacht und das Durcheinander reduziert. Darüber hinaus können Sie den Monitor neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, um ihn an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen, was für ergonomische Flexibilität sorgt.

Abmessungen und Anschlüsse



01. Menu Control Panel
02. Power In
03. HDMI
04. Display Port

05. USB Type C
06. Ethernet (RJ45)
07. USB Type B Upstream
08. USB Type A Downstream*3

09. Audio Out
10. Speakers
11. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG3456C (VS19216)
Bilddiagonale	86,36 cm / 34 Zoll / 21:9
Panel	SuperClear® VA 1500R Curved
Panel Oberfläche	Entspiegelt
Anzeigefläche (H/V)	797 x 334 mm
Native Auflösung	3440 x 1440 @ 100Hz
Pixelabstand	0,232 x 0,232 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farbtiefe	8 Bit / 16,7 Mio.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0 (mit HDCP 2,2)
DisplayPort / Version	1x v1.2 (mit HDCP 1,4)
USB-C	1x (bis zu 100W Ladeleistung)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 4 down, USB 3.2 (3x 5V/900mA, 1x 5V/2,1A)
Ethernet	1x RJ45 (unterstützt Mac Address Pass Through)

AUDIO

Lautsprecher	2x 5Watt
Audio Out	1x (3,5mm)

FEATURES

99% SRGB, 3 Seiten Rahmenlos, 1500R Curved, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Freesync, Mac Address Pass Through

ERGONOMIE

Neigen	-5/+40
Drehen	120
Höhenverstellbarkeit	0-110 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	38,53Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	35,21Watt
Verbrauch ECO (min.)	32,29Watt
Verbrauch Standby	0,3Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3Watt
Verbrauch	31 kWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	F

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar	8.0
TCO	9.0
EPEAT v2018 (2019)	Silver
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, Reach, CU / EAC	

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
HDMI Kabel	1x v2.0
USB-C Kabel	1x
USB A-B Kabel	1x v3.2

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit einfacher Wand, 1989g
Zubehör Plastikbeutel x1 -- PE+LDPE, 8,5g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 48g
Kissen -- Geformter Zellstoff, 743g

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	807 x 533 x 217 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	807 x 388 x 116 mm
Abmessungen Karton	920 x 482 x 280 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	9,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,7 Kg
Versandgewicht	14,7 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701859 2
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice