

## Clé Caractéristiques

- Webcam à angles ajustables avec LED intégrées
- Tranquillité d'esprit grâce à la webcam pop-up qui renforce la confidentialité.
- Un son clair grâce à une réduction du bruit bidirectionnelle alimentée par l'intelligence artificielle sur les haut-parleurs et le microphone.
- Ouverture directe d'un QR code via la webcam intégrée par vDisplay Manager
- Connexion et chargement faciles grâce à la station d'accueil USB-C



## Produit Description

Le ViewSonic VG2756V-2K est un moniteur QHD de 27" équipé d'une caméra conçu pour permettre des vidéoconférences de qualités et un streaming en direct. Sa webcam 5MP intégrée vous permet d'être bien cadré pendant les appels vidéo grâce à des angles de caméra variés, tandis que la conception "Pop-up" assure une confidentialité et une sécurité totale lorsqu'elle n'est pas utilisée. Offrant une flexibilité ergonomique, le VG2756V-2K peut s'incliner, pivoter, tourner sur son pied et s'ajuster en hauteur pour s'adapter à n'importe quelle configuration ou flux de travail. Le microphone antibruit AI et les deux haut-parleurs frontaux vous permettent d'entendre et d'être entendu avec une clarté et un professionnalisme absolus. Associé au logiciel de productivité vDisplay Manager pour un multitâche efficace et un contrôle rationalisé de l'affichage à l'écran, le VG2756V-2K est la solution complète pour tous ceux qui recherchent une expérience de diffusion en direct ou de communication vidéo à l'international.

Visitez Nous

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Zone visible (pouces):	27
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	350 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	5ms
Temps de réponse (GTG avec OD):	5ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	60
Filtre de lumière bleue:	Yes
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 76% size (Typ) sRGB: 108% size / 100% coverage (Typ)
Taille des pixels:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

## COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	2560x1440

## CONNECTEUR

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream: DisplayPort Alt mode :	1 (90W power charger)
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

## AUDIO

Haut-parleurs internes:	5Watts x2
-------------------------	-----------

## ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	133.6W
Eco Mode (optimized):	136.8W
Consommation (typique):	140.6W
Consommation (max):	145.9W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Internal Power Supply

## MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Webcam:	5.0M pixel
Cable Organization:	Yes
Microphone:	Yes

## COMMANDES

Commandes physiques:	Key 1 (audio focus), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Affichage à l'écran:	Input Select, Conference Mode, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

## MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

## SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	15 ~ 90KHz
Fréquence Verticale:	49 ~ 75Hz

## ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
----------------------------	---

## ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	110
Pivotant:	120°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 40°
Pivot (droite/gauche):	90° / 90°

## POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	18.4
Net sans support (lbs):	12.7
Brut (lbs):	25.3

## POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	8.4
Net sans support (kg):	5.8
Brut (kg):	11.5

## DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	27.1 x 17.8 x 8.9
Physique (in.):	24.1 x 16.67~21 x 8.6
Physique sans support (in.):	24.1 x 15.4 x 2.2

## DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	689 x 452 x 225
Physique (mm):	613 x 423.38~533.38 x 217
Physique sans support (mm):	613 x 390 x 57

## GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VG2756V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Gestion de l'alimentation:	Energy Star standards, EPEAT