

# ViewSonic® LCD DISPLAY VX2785-2K-MHDU

## Wichtigste Eigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem iF Design Award
- Flexible Anschlussmöglichkeiten dank USB-C, HDMI und DisplayPort
- SuperClear® IPS-Technologie
- AMD FreeSync™ Technologie
- TÜV-zertifizierte Eye Care-Technologie



## Produktübersicht

Bringen Sie Ihr Home Entertainment auf ein neues Niveau mit dem ViewSonic VX2785-2K-MHDU. Mit seinem SuperClear® IPS-Panel und dem preisgekrönten rahmenlosen Design bietet er ein nahezu nahtloses Seherlebnis. Das innovative ringförmige Drehgelenk ermöglicht flexible Einstellung und smartes Kabelmanagement. Der VX2785-2K-MHDU verfügt über einen USB-C-Anschluss für die Audio-/Videoübertragung und Stromversorgung bis zu 60 W, und das in nur einem Kabel. Mit HDMI und VGA bestehen weitere flexible Anschlussmöglichkeiten. Darüber hinaus ist das Display mit der AMD FreeSync-Technologie für sehr flüssige und dynamische Bilder ausgestattet. Der schwenk- und neigbare Standfuß in Verbindung mit TÜV-zertifizierter Eye Care-Technologie inklusive Flimmerfrei-Funktion und Blaulichtfilter sorgen für erhöhte Ergonomie. Das nutzerfreundliche Packaging ermöglicht einen einfachen Aufbau aus der Verpackung heraus. Es wird kein Werkzeug benötigt.



Besuchen Sie uns [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**DISPLAY**

Bilddiagonale:	68,58 cm / 27 Zoll
Anzeige fläche (H/V):	27 Zoll
Panel:	IPS Technologie
Native Auflösung:	2560 x 1440
Bezeichnung Auflösung:	QHD
Kontrastverhältnis (nativ):	1.000:1 (typisch)
Kontrastverhältnis (dyn.):	80 Mio.:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
Darstellbare Farben:	16,7 Mio.
Farbtiefe:	8 bit true
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (GtG):	5ms
Betrachtungswinkel (H/V):	178° horizontal, 178° vertikal
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	30.000 Betriebsstunden (Minimum)
Krümmung:	keine (Flach)
Aktualisierungsrate:	Max. 75Hz (HDMI (V1.4))
Adaptive Sync:	FreeSync
Blaulichfilter:	Ja
Flimmerfrei:	Ja
Farbraum:	NTSC: 72% (typisch), sRGB: 102% (typisch)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Entspiegelt, gehärtet (3H)

**KOMPATIBILITÄT**

PC Auflösung (max):	2.560 x 1.440
Mac® Auflösung (max):	2.560 x 1.440
PC Betriebssystem:	Windows 8.1/10 zertifiziert; macOS getestet
Mac® Auflösung (min):	2.560 x 1.440

**ANSCHLÜSSE**

USB 3.1 Typ C:	1
3.5mm Audio Out:	1
HDMI 1.4:	1
Display Port:	1
Power in:	Externes Netzteil

**AUDIO**

Interne Lautsprecher:	2x 3 Watt
-----------------------	-----------

**ENERGIEBEDARF**

Eco-Modus (Erhalten):	19 Watt
Eco-Modus (optimiert):	22 Watt
Verbrauch (typisch):	24,5 Watt
Verbrauch (max.):	25 Watt
Spannungsversorgung:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Standby:	0,5 Watt
Netzteil:	Extern

**SONSTIGES**

Kensington Lock Slot:	1
Kabelorganisation:	Ja

**STEUERUNG**

Physikalische Kontrollen:	Taste 1 (Favoriten), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 (Power)
Bildschirm-Anzeige:	Eingangswahl, Audio-Anpassung, ViewMode, Farbanpassung, Manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur:	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	20% - 90%

**MONTAGE**

VESA-Bohrungen:	100 x 100 mm
-----------------	--------------

**EINGANGSSIGNAL**

Horizontalfrequenz:	16 ~ 112KHz
Vertikalfrequenz:	40 ~ 75Hz

**VIDEO INPUT**

Digital Sync:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - USB-C
---------------	--

**ERGONOMIE**

Schwenken:	60°
Neigung (vorwärts/rückwärts):	-5° / 20°

**GEWICHT (IMPERIAL)**

Gerät (lbs):	11.1
Gerät ohne Standfuß (lbs):	7.9
Versandgewicht (lbs):	15.2

**GEWICHT (METRIC)**

Gerät (Kg):	5
Gerät ohne Standfuß (Kg):	3.6
Versandgewicht (Kg):	6.9

**ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)**

Verpackung (in.):	27,6 x 17,2 x 4,9
Gerät (in.):	24,1 x 17,6 x 9,8
Gerät ohne Standfuß (in.):	24,1 x 14,3 x 2

**ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)**

Verpackung (mm):	700 x 438 x 125
Gerät (mm):	613 x 446 x 250
Gerät ohne Standfuß (mm):	613 x 364 x 50

**ALLGEMEIN**

Bestimmungen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, VCCI, PSE
Verpackungsinhalt:	VX2785-2K-MH DU x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C5) x1, HDMI Kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB-C Kabel (Male-Male) x1, Netzteil x1, Kurzanleitung x1
Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
Garantie:	2 Jahre Pick Up, Repair, Return
Ursprungsland:	China
Energiemanagement:	Energy Star Standards, EPEAT