

- 
CORPORATE
- 
RENTAL
- 
EDUCATIONAL
- 
LIVE & STAGING

New Pro Frame

Schermo a cornice professionale

SCREENLINE



150

200

250

300

350

400

450

550

650

16:9

16:10

4:3

New Pro Frame

Schermo professionale a cornice. Si distingue per praticità di montaggio e velocità di installazione. Ideato e costruito utilizzando il profilo in alluminio del 4Rent si presenta con una linea più elegante grazie all'angolo tagliato a 45°. Offre l'alta qualità del prodotto Made in Italy. Trova spazio nel mercato dei noleggiatori (acquisibile con stativi), degli installatori e dei professionisti in generale.

CARATTERISTICHE DELLO SCHERMO

- elegante e robusto profilo in alluminio
- grande varietà di tele
- stativi per il sollevamento da pavimento a richiesta
- misure personalizzabili

TELE DISPONIBILI

- Diamond
- Microperforated
- Perforated
- Ambra retroproiezione
- Dual face

Do you know Bordo arrow?

È il nuovo sistema a incastro che regala rapidità e praticità al montaggio dello schermo. La tela, grazie al suo nuovo bordo si inserisce e si accoppia a pressione su tutto il perimetro del telaio estendendosi omogeneamente.

Cave: Sul retro dello schermo l'installatore ha a disposizione 2 cave da poter scegliere per il fissaggio della tela. Questa possibilità consente di ottenere il miglior risultato in termini di tensionatura e planarità, correggendo così eventuali allungamenti del pvc.


*La cava più interna non è utilizzabile. Il bordo arrow nero della tela risulterebbe visibile in proiezione.



vista posteriore dello schermo
e applicazione della tela



vista posteriore dello schermo
con la tela applicata



Staffe a parete

In alluminio, permettono il fissaggio a parete per installazioni permanenti o semipermanenti



Golfari

In acciaio inox, adatti a catene in acciaio o altri supporti per installazioni su americane o altre strutture.



Stativi

T-stand adatti al posizionamento dello schermo a pavimento. Realizzato in alluminio ad alta resistenza (quadrato sezione di 3 cm) opaco anti-riflesso finitura nera. L'estensione si ottiene ruotando il profilo superiore dotato di fori per ancorare lo schermo ai diversi livelli. L'ancoraggio a pavimento è possibile grazie ai segmenti orizzontali che possono essere abbassati separatamente e bloccati da speciali giunzioni di rinforzo a 45°. Il prodotto viene fornito con viti di chiusura con manopole a farfalla nera in PVC. Una volta chiuso, è leggero e compatto per un facile trasporto.

